

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO KAROSERII, BUDOWLANA I WYPEŁNIAJĄCA

Właściwości

Do uszczelniania szczelin i naddatków od deszczu, wiatru, hałasu, kurzu i tryskającej wody

- jednostronnie klejąca i spieniąca się taśma uszczelniająca
- dopasowuje się do ubytków uszczelek
- niepowodujący zniszczenia demontaż
- bardzo dobre właściwości akustyczne i termiczne
- natychmiastowa dalsza obróbka
- klasyfikacja wg BG1 (odporność na zewnętrzne wpływy atmosferyczne) i BGR (brak przepuszczalności powietrza), B1 (materiał trudnopalny)

Obszary zastosowania

Do uszczelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w obszarze ścian, sufitów i przyłączy pomiędzy gotowymi elementami betonowymi, wkładami okien dachowych, blejtrami, murami i przyłączami parapetów w konstrukcjach z blachy trapezowej, konstrukcjach typu sandwich, konstrukcjach metalowych, litych, drewnianych i płytach gipsowo-kartonowych. Do spoin i naddatków na nadwoziu, w tym do błotników, dachów przesuwnych, światel stop i tylnych, podkładek pod tablice rejestracyjne i innych elementów nadwozia.

DaneTechniczne

Kolory	Czarny
Izolacja akustyczna złącz	59
Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na zacinający deszcz	600
Odporność na temperaturę	-30 - +90

Instrukcja użycia

Temperatura obróbki: od +5°C do +35°C. Powierzchnię gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Przyciąć taśmę na wymaganą długość i ściągnąć białą folię ochronną. Następnie nakleić na jedną z obu powierzchni i zamocować/przykręcić śrubami. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania


nr art.: 87430
5,6 m x 15 mm x 5-12 mm