

MATA IZOLACYJNA I WYGŁUSZAJĄCA

Właściwości

Elastyczna i jednostronnie samoprzylepna mata wygłuszająca na bazie pianki poliuretanowej do wygłuszania oraz tłumienia dźwięków i hałasów nadwozia.

- znakomite przyleganie do powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych
- do wygłuszania elementów nadwozia, np. kabiny pojazdu, elementów dachu i podłogi oraz komory silnika i pokrywy bagażnika itp.
- tłumi dźwięki i wibracje
- do wszystkich zakresów częstotliwości
- idealna do zabudowy systemów car audio
- odporna na zabrudzenia i zachłapanie
- odporność na działanie temperatury, promieniowania UV, starzenie i warunki atmosferyczne
- absorbuje dźwięki oraz hałasy

Obszary zastosowania

Do usuwania przeszkadzających źródeł hałasu. Do zastosowań motoryzacyjnych, budowy pojazdów, car audio i przeróbek tuningowych, takich jak zabudowa głośników, wzmacniaczy, paneli drzwiowych, zwrotnic częstotliwościowych, paneli muzycznych, kolumn i głośników (nisko-, średnio- i wysokotonowych oraz basowych), pojazdów kempingowych, busów, łodzi, maszyn budowlanych i rolniczych, budowy instalacji grzewczych i maszyn, przemysłu, rzemiosła (rolety i parapety) oraz w gospodarstwie domowym (garaż i zlew), a także do zastosowań hobbystycznych. Do usuwania przeszkadzających źródeł hałasu w obszarach konstrukcji karoserii i pojazdów, samochodowych systemów hi-fi, do przeróbek tuningowych, pojazdów kempingowych, autobusów i rzemiosła. Możliwość zastosowania na częściach drzwi i częściach bocznych, partii dachu i podłogi oraz masce silnika, a także pokrywie bagażnika.

DaneTechniczne

Baza	Pianka poliuretanowa
Kolory	Czarny
Masa powierzchniowa	0,41
Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na temperaturę	-40 - +100

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +35°C. Powierzchnie gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Przyciąć matę izolacyjną i wygłuszającą do nadwozi ostrym nożem do odpowiednich wymiarów. Następnie zdjąć folię ochronną i przystąpić do montażu, równomiernie i mocno dociskając. Należy uzyskać przyklejenie całą powierzchnią. Niska temperatura może utrudniać prace. Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 87600

500 × 500 × 10 mm