

MATA IZOLACYJNA I WYGŁUSZAJĄCA

Właściwości

Elastyczna i jednostronnie samoprzylepna płyta wygłuszająca na bazie masy bitumicznej do wygłuszania oraz tłumienia dźwięków i hałasów nadwozia.

- znakomite przyleganie do powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych
- do wygłuszania elementów nadwozia, np. kabiny pojazdu, elementów dachu i podłogi oraz komory silnika i pokrywy bagażnika itp.
- tłumi dźwięki i wibracje
- do wszystkich zakresów częstotliwości
- idealna do zabudowy systemów car audio
- odporna na zabrudzenia i zachłapanie
- odporność na działanie temperatury, promieniowania UV, starzenie i warunki atmosferyczne
- minimalizuje drgania oraz hałasy

Obszary zastosowania

Do usuwania przeszkadzających źródeł hałasu. Do zastosowań motoryzacyjnych, budowy pojazdów, car audio i przeróbek tuningowych, takich jak zabudowa głośników, wzmacniaczy, paneli drzwiowych, zwrotnic częstotliwościowych, paneli muzycznych, kolumn i głośników (nisko-, średnio- i wysokotonowych oraz basowych), pojazdów kempingowych, busów, łodzi, maszyn budowlanych i rolniczych, budowy instalacji grzewczych i maszyn, przemysłu, rzemiosła (rolety i parapety) oraz w gospodarstwie domowym (garaż i zlew), a także do zastosowań hobbystycznych.

DaneTechniczne

Baza	materiały bitumiczne
Kolory	Czarny
Masa powierzchniowa	2,02 ± 0,2
Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na temperaturę	-40 -+100

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +35 °C. Powierzchnie gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Przyciąć matę izolacyjną i wygłuszającą do nadwozi ostrym nożem do odpowiednich wymiarów. Następnie zdjąć folię ochronną i przystąpić do montażu, równomiernie i mocno dociskając. Należy uzyskać przyklejenie całą powierzchnią. Niska temperatura może utrudniać prace. Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 87610

500 × 500 × 2 mm