

LAKIER DO ZABEZPIECZANIA ŚRUB, KOLOR ŻÓŁTY

Właściwości

Do oznaczania i plombowania.

- dobra przyczepność
- bardzo krótki czas osuszania
- do optycznego zabezpieczania śrub istotnych pod względem bezpieczeństwa
- do dokumentacji istotnych pod względem bezpieczeństwa śrub i śrub nastawczych, do zakładów montażowych i produkcyjnych
- odporność na działanie wody, paliwa, oleju i wielu innych chemikaliów

Obszary zastosowania

Do optycznego oznaczania istotnych pod względem bezpieczeństwa śrub i nakrętek na maszynach, hamulcach, podwoziu / zawieszeniu kół, układzie kierowniczym itp.

DaneTechniczne

Baza	Połączenie nitrocelulozy i żywicy alkidowej
Kolory	Żółty
UtwardzanieGodziny	5 - 10
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	5-20
Możliwość składowania	24 Miesiące
Odporność na temperaturę	-30 - +120

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +35°C. Połączenia śrubowe gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Lakier do zabezpieczania śrub PETEC dobrze wstrząsnąć i zaaplikować na przeznaczone do oznaczania miejsce. (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 90120

Butelka z pędzlem 20 ml