

USZCZELNIENIE HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE

Właściwości

Płynne, wysoce wytrzymałe i odporne na wysokie ciśnienie uszczelnienie hydrauliczne i pneumatyczne do gwintów do M20 / 3/4", rozmiar szczeliny do 0,15 mm. Odporność na temperatury do +150°C oraz wytrzymałość ciśnieniowa do 120 barów.

- szybkie utwardzanie bez udziału powietrza*
- niezawodnie zabezpiecza i uszczelnia gwinty
- może zastępować taśmy PTFE i konopie
- odporność na korozję, drgania, działanie wody, olejów, paliwa, płynu chłodzącego, węglowodorów i wielu innych chemikaliów

Obszary zastosowania

Do zabezpieczania i uszczelniania hydraulicznych oraz pneumatycznych połączeń gwintowych, przewodów, śrub, nakrętek, trzpieni itp. w obszarze wysokociśnieniowym do maksymalnie 120 barów.

DaneTechniczne

Kolory	Brązowy
UtwardzanieGodziny	3 - 6
System utwardzania	beztlenowo
StalósćdziałaniaGodziny	1 - 3
RozmiarOpakowaniaDo	M20
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	10-20
Możliwość składowania	36 Miesiące
Moment zrywający	12 – 18
maksCiśnienie	120
Wypełnianie nieciągłości	0,15
Odporność na temperaturę	-55 - + 150
Lepkość	600
Dalszy moment obrotowy	10 – 20

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +35°C. Połączenia śrubowe gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Nanieść uszczelnienie hydrauliczne i pneumatyczne PETEC z jednej strony i natychmiast wykonać połączenie śrubowe. Dokręcić połączenie obrotowe wymaganym momentem obrotowym.

*Utwardzanie beztlenowe zachodzi w przypadku braku powietrza między powierzchniami metalowymi. W przypadku pasywnych powierzchni, dużych szerokości szczelin, niskich temperatur otoczenia oraz do szybkiego utwardzania zalecamy aktywator beztlenowy PETEC (nr art. 90920). Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 90550

Butelka 50 g