

KLEJ BŁYSKAWICZNY (SEKUNDOWY) POWER

Właściwości

Zapewniające utwardzenie w kilka sekund jednoskładnikowe kleje do trwałych połączeń.

- bardzo szybka przyczepność i utwardzenie w ciągu kilku sekund
- możliwość łatwego zastosowania
- bardzo wysoka trwałość
- czyste klejenie
- możliwość natychmiastowej dalszej obróbki

Obszary zastosowania

Łączy materiały takie jak na przykład metal, tworzywa sztuczne, guma, filc, PVC, skóra, drewno, ceramika i wiele innych – w różnych konfiguracjach.

DaneTechniczne

Baza	Cyjanoakrylan etylu
Kolory	Przezroczysty
Stażność działania	1-10
Możliwość składowania	18 Miesiące
Wypełnianie nieciągłości	0,05
Odporność na temperaturę	-40 - +85
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	15-25

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +30°C. Powierzchnie gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). W przypadku niskoenergetycznych tworzyw sztucznych do zwiększenia przyczepności zaleca się podkład do tworzyw sztucznych (nr art. 98315). Nanieść cienką warstwę kleju POWER po jednej stronie. Dokładnie dopasować przeznaczone do klejenia elementy i mocno docisnąć. Wskutek szybkiej reakcji chemicznej na powierzchni mogą pojawiać się białe pozostałości. Obróbka wykańczająca (np. szlifowanie, malowanie) jest możliwa dopiero po utwardzeniu kleju. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Do szybkiego utwardzenia zalecamy nasz aktywator Speed-Bond w sprayu (nr art. 93515). Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

		
nr art.: 93403	nr art.: 93303	nr art.: 93310
Butelka 3 g, karta SB	Butelka 3 g	Butelka 10 g
		
nr art.: 93410	nr art.: 933500	
Butelka 10 g, karta SB	Butelka 500 g	