

KLEJ POWER BUTELKA Z PĘDZLEM

Właściwości

Zapewniające utwardzenie w kilka sekund jednoskładnikowe kleje do trwałych połączeń.

- bardzo szybka przyczepność i utwardzenie w ciągu kilku sekund
- możliwość łatwego zastosowania
- bardzo wysoka trwałość
- czyste klejenie
- możliwość natychmiastowej dalszej obróbki

Obszary zastosowania


Łączy materiały takie jak na przykład metal, tworzywa sztuczne, guma, filc, PVC, skóra, drewno, ceramika i wiele innych – w różnych konfiguracjach.

DaneTechniczne

Baza	Cyjanoakrylan etylu
Kolory	Przezroczysty
Stażność działania	1 – 10
Możliwość składowania	18 Miesiące
Wypełnianie nieciągłości	0,05
Odporność na temperaturę	-40 - +85
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	15 – 25

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +30 °C. Powierzchnie gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). W przypadku niskoenergetycznych tworzyw sztucznych do zwiększenia przyczepności zaleca się podkład do tworzyw sztucznych (nr art. 98315). Klej POWER nanosić jednostronnie cienką warstwą. Dokładnie dopasować przeznaczone do klejenia elementy i mocno docisnąć. Wskutek szybkiej reakcji chemicznej na powierzchni mogą pojawiać się białe pozostałości. Obróbka wykańczająca (np. szlifowanie, malowanie) jest możliwa dopiero po utwardzeniu kleju. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Do szybkiego utwardzenia zalecamy nasz aktywator w sprayu SpeedBond (nr art. 93515). Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)



4 g, karta SB