

AKTYWATOR W SPRAYU SPEEDBOND

Właściwości

Środek przyspieszający wiązanie, dostosowany specjalnie pod kątem masy klejącej o wysokiej wydajności SpeedBond i znacznie skracający utwardzanie masy klejącej. Środek przyspieszający wiązanie, dostosowany specjalnie pod kątem masy klejącej o wysokiej wydajności SpeedBond i znacznie skracający utwardzanie masy klejącej. Nadaje się także do wszystkich klejów sekundowych na bazie cyjanoakrylanu, takich jak B. POWERKLEBER (nr art. 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWERKLEBER Gel (nr art. 93720) oraz 2S-POWERKLEBER (nr art. 93510).

Obszary zastosowania

Obszar zastosowania: Zestaw SpeedBond do konstrukcyjnego klejenia i napraw pękniętych części. Klejenie i naprawa tworzyw sztucznych, metali, gumy, ceramiki, porcelany, drewna itp. Możliwość naprawy nawet najmniejszych uchwytów i zacisków.

DaneTechniczne

Baza	Mieszanka wodoru
Kolory	Przezroczysty
Możliwość składowania	36 Miesiące

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +30°C. Powierzchnie gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć.

Zastosowanie przed klejeniem (w przeznaczonej do klejenia szczelinie/powierzchni): Nanieść aktywator w sprayu na jedną powierzchnię, a następnie na kolejne, niepoddawane wcześniejszej obróbce powierzchnie nanieść masę klejącą o wysokiej wydajności SpeedBond (nr art. 93520), dokładnie spasować ze sobą elementy i pozostawić do związania.

Aktywacja po klejeniu (zastosowanie zewnętrzne): Aktywator w sprayu SpeedBond natryskiwać po przyklejeniu na płynny klej. Utwardzenie następuje natychmiast.

We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych do pobrania ze strony www.petec.de).

Rozmiary opakowania



nr art.: 93515

150 ml