

MASA KLEJĄCA O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI SPEEDBOND

Właściwości

Do bardzo szybkiego klejenia różnych materiałów, takich jak tworzywa sztuczne i mieszanki tworzyw sztucznych, metal, guma, ceramika, porcelana, drewno itp.

Obszary zastosowania

Zestaw SpeedBond do konstrukcyjnego klejenia i napraw pękniętych części. Klejenie i naprawa tworzyw sztucznych, metali, gumy, ceramiki, porcelany, drewna itp. Możliwość naprawy nawet najmniejszych uchwytów i zacisków.

DaneTechniczne

Baza	Cyanoakrylan etylu
Kolory	Przezroczysty
Stalność działania	3 – 10
Możliwość składowania	18 Miesiące
Wypełnianie nieciągłości	0,05
Odporność na temperaturę	-40 - +85
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	15 – 25

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +30 °C. Klejone elementy gruntownie przemyć i odtłuścić środkiem czyszczącym PETEC Multi Cleaner (nr art. 82100 lub 82200). Do szybkiego utwardzenia zalecamy aktywator w sprayu SpeedBond (nr art. 93515). Nanieść cienką warstwę masy klejącej o wysokiej wydajności SpeedBond na jedną ze stron i natychmiast połączyć. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania


nr art.: 93520
Butelka 20 g

Tekst klauzuli odpowiedzialności