

## WYPEŁNIACZ SPEEDBOND

### Właściwości

Dzięki zastosowaniu wypełniacza SpeedBond można wypełniać zarysowania, fugi, otwory i szczeliny. Wypełniacz SpeedBond stabilizuje również i powiększa powierzchnie klejenia.

### Obszary zastosowania

Zestaw SpeedBond do konstrukcyjnego klejenia i napraw pękniętych części. Klejenie i naprawa tworzyw sztucznych, metali, gumy, ceramiki, porcelany, drewna itp. Możliwość naprawy nawet najmniejszych uchwytów i zacisków.

### DaneTechniczne

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Kolory                | Szary    |
| Możliwość składowania | Miesiące |

### Instrukcja użycia

W przypadku klejenia i napraw konstrukcyjnych uszkodzonych części nanieść masę klejącą o wysokiej wydajności SpeedBond PETEC na klejone powierzchnie i połączyć elementy. Dodatkowo nałożyć ponownie masę klejącą na miejsce klejenia od zewnątrz, a następnie nanieść na masę klejącą wypełniacz SpeedBond PETEC. Można nanosić wiele warstw w celu stabilizacji klejonego połączenia. Wypełniacz SpeedBond można także nałożyć na klejoną powierzchnię (fugę, otwór itp.) i dopiero po wypełnieniu nanieść masę klejącą. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Rozmiary opakowania

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>nr art.: 93530</b>                                                               |
| Butelka 30 g                                                                        |