

KLEJ POWER GEL

Właściwości

Bardzo szybko utwardzający się, uniwersalny klej do gładkich i porowatych powierzchni

- Silne wiązanie wstępne, możliwość natychmiastowej dalszej obróbki
- Nie tworzy kropel i nie spływa – możliwość zastosowania także nad głową i na pionowych powierzchniach
- odpowiedni do absorbujących i porowatych powierzchni
- Możliwe korekty po połączeniu

Obszary zastosowania

Łączy materiały takie jak na przykład metal, tworzywa sztuczne, guma, filc, PVC, skóra, drewno, ceramika i wiele innych – w różnych konfiguracjach.

DaneTechniczne

Baza	2-Cyanoakrylan etylu
Kolory	Przezroczysty
Stalność działania	5 - 40
Możliwość składowania	18 Miesiące
Wypełnianie nieciągłości	0,5
Odporność na temperaturę	-40 - +85
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	25

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +30°C. Powierzchnie gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). W przypadku niskoenergetycznych tworzyw sztucznych do zwiększenia przyczepności zaleca się podkład do tworzyw sztucznych (nr art. 98315). Nanieść klej POWER Gel jednostronnie, dokładnie dopasować przeznaczone do klejenia elementy i mocno docisnąć. Wskutek szybkiej reakcji chemicznej na powierzchni mogą pojawiać się białe pozostałości. Obróbka wykańczająca (np. szlifowanie, malowanie) jest możliwa dopiero po utwardzeniu kleju. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Do szybkiego utwardzenia zalecamy nasz aktywator Speed-Bond w sprayu (nr art. 93515). Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 93720

Tubka 20 g, karta SB