

ZASTĘPCZA SIATKA

Właściwości

Specjalny zestaw do klejenia, przeznaczony do przyklejania lusterka wstecznego do szyby przedniej. Produkt można także wykorzystywać do mocowania anten, blokad itp. na oknach.

- transparentne klejenie
- szybka przyczepność
- długotrwałe mocowanie
- wysoka trwałość
- łatwe zastosowanie bez konieczności mieszania
- możliwość wypełniania nieciągłości do 0,3 mm
- z siatką do 2 mocowań klejowych

Obszary zastosowania

Do przyklejania lusterka wstecznego do szyby przedniej


DaneTechniczne

Baza	Akrylowo-poliuretanowa żywica / metakrylan hydrofobowy
Kolory	Bursztyn/żywica
Możliwość składowania	24 Miesiące
Odporność na temperaturę	-55 - +150
Temperatura użycia	+5 - +35
Odporność na rozciąganie	3,5 - 7

Instrukcja użycia

Temperatura rozrabiania od +5°C do +35°C. Należy oznaczyć pozycję lusterka na zewnętrznej stronie szyby przedniej. Jeżeli dostępna jest zdejmowana stopka lusterka (metal), należy zdjąć ją przed przyklejeniem lusterka wstecznego, w przeciwnym razie wykonać kompletne klejenie. Ewentualne resztki kleju usunąć za pomocą środka do usuwania uszczelnaczy i klejów PETEC (nr art. 82150). Zwiększyć chropowatość miejsca klejenia za pomocą dołączonej włókniny ścierniej i gruntownie wyczyścić oraz odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Następnie dociąć specjalną siatkę pod kątem rozmiaru stopki lusterka. Otworzyć Spiegelfest, równomiernie nanieść klej na stopkę lusterka i położyć przyciętą specjalną siatkę na pokrytą klejem stopkę lusterka. Natychmiast lekko docisnąć stopkę lusterka do zaznaczonego uprzednio miejsca na szybie przedniej. Równomiernie dociskać stopkę lusterka przez mniej więcej 3-5 minut do szyby przedniej. Następnie usunąć nadmiarową warstwę kleju i nie obciążać przez kolejne 30 minut, ew. zamocować za pomocą taśmy naprawczej PETEC (nr art. 86150 lub 86250). Twardość końcową osiąga się po upływie 24 godzin. Nadaje się także do przyklejania blokad na szybach obrotowych i metalowych uchwytów na szkle. Nie stosować do klejenia powierzchni plastikowych, nadaje się tylko do klejenia szkła i metalu! Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 93801	nr art.: 93800
1 szt.	Zestaw do klejenia, karta SB