

UNIWERSALNY KLEJ KONTAKTOWY

Właściwości

Wysoka natychmiastowa przyczepność i silne wiązanie

- uniwersalne zastosowanie
- możliwość dokładnej i czystej aplikacji za pomocą pędzla
- nadaje się także do materiałów chłonnych
- odporny na działanie warunków atmosferycznych, promieniowania UV i wilgoci
- nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych
- odporność na wodę słodką i słoną, oleje, benzynę, rozcieńczone kwasy i zasady

Obszary zastosowania

Produkt odpowiedni do klejenia małych i dużych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz; łączy drewno, gumę, korek, styren, filc, twarde PVC, pianki elastyczne, gumę butylową, metal, wiele rodzajów tworzyw sztucznych, ceramikę, skórę, płótno i wiele więcej.

DaneTechniczne

Baza	Polichloropren
Kolory	Żółtoprzeczroczysty
Czas schnięcia	10-15
UtwardzanieGodziny	48
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	10
Możliwość składowania	24 Miesiące
Odporność na przecinanie	3
Odporność na temperaturę	-30 - +120
Zużycie	75

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +25°C. W miarę możliwości powierzchnie wyszlifować, gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Przed użyciem porządnie wstrząsnąć i zamieszać. Nanieść klej kontaktowy równomiernie na obie klejone powierzchnie i pozwolić im przeschnąć na powietrzu w temperaturze pokojowej przez mniej więcej 10 minut. Następnie dokładnie przyłożyć do siebie obie klejone powierzchnie i mocno docisnąć. Nie przyklepywać! We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 93935

Puszka pędzelkowa 350 ml