

MASA USZCZELNIAJĄCA DO KAROSERII

Właściwości

Szybko utwardzająca się, trwale plastyczna, możliwa do pokrywania farbą i szpachlowania masa uszczelniająca do nadwozia na bazie kauczuku do uniwersalnych zastosowań w obszarze budowy nadwozi i pojazdów.

- wypełnia szczeliny o różnych wielkościach
- stabilna, nie pozostawia śladów po pędzlu – niekapiąca
- odporność na drgania
- bez dodatku silikonu, brak korozyjności
- do przywracania pierwotnej struktury
- nadaje się do zamalowania
- odporność na rozcieńczone kwasy i ługi

Obszary zastosowania

Trwale uszczelnia spojenia, zagięcia, szwy i zakładki nadwozia, takie jak przykładowo krawędzie uderzeniowe, spoiny, podzespoły, bagażnik, przestrzeń pasażerską, nadkola, części boczne oraz fartuch przedni i tylny. Bardzo dobra przyczepność do metali (blacha surowa, gruntowana i malowana, aluminium, stal nierdzewna) i wielu tworzyw sztucznych (np. ABS, GRP, PUR, poliwęglan,PVC twarde itp.), a także do drewna i filcowych paneli akustycznych

DaneTechniczne

Baza	Kauczuk syntetyczny
Kolory	Szary
Utwardzanie	4
Możliwość składowania	24 Miesiące
Odporność na temperaturę	-30 - +80
Trwałość	5

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od -5°C do +35°C. Powierzchnie uszczelniania gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Nanieść preferowaną grubość warstwy pędzlem (nr art. 81130) lub szpachlą, ew. wyregulować części i usunąć nadmiar materiału. Powłokę lakierniczą można nakładać dopiero po pełnym utwardzeniu i używając odpowiednich produktów. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 94130

Puszka 1000 ml