

WIELOFUNKCYJNY USZCZELNIACZ SPOIN, KOLOR SZARY

Właściwości

Do uszczelniania części nadwozia oraz nakładających się spoin.

- szeroki zakres przyczepności
- trwałe połączenia
- trwała plastyczność i niezrównane właściwości uszczelniające
- nadaje się do natychmiastowego lakierowania (mokro na mokro)
- nie zawiera silikonu i izocyjanianów
- bez dodatku rozpuszczalników (brak kurczenia materiału po wyschnięciu)
- odporny na starzenie, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Obszary zastosowania

1-składnikowy możliwy do natryskiwania i powlekania farbą uszczelniając spoin, doskonały do uszczelniania spoin, nakładek oraz przywracania pierwotnej struktury po wypadkach, na przykład w obszarze komory silnika, bagażnika, podzespołów, nadkoli i na wszystkich nakładających się na siebie spoinach.

DaneTechniczne

Baza	Polimer MS
Kolory	Szary
Utwardzanie	3
System utwardzania	Wilgotność powietrza
Możliwość składowania	24 Miesiące
Wydłużenie po zerwaniu	150
TwardośćShore'aA	40
Odporność na temperaturę	-40 - +100
Trwałość	15
Dalsza odporność na zerwanie	8
Odporność na rozciąganie	2

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +40°C. Powierzchnię gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Naciąć kartusz powyżej gwintu i przykręcić dyszę. Zaaplikować uszczelniając spoin za pomocą wyciskacza pistoletowego lub natryskiwać teleskopowym pistoletem pneumatycznym „Multipress” (nr art. 94333). Pierwotną strukturę można przywrócić poprzez ustawienie dostarczania materiału, powietrza oraz odległości. Nadaje się do natychmiastowego lakierowania (mokro na mokro) za pomocą lakierów na bazie wody. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 94131	nr art.: 94231
310 ml	310 ml