

KLEJ NATRYSKOWY

Właściwości

- możliwość uniwersalnego zastosowania, także do styrenu i absorbujących materiałów
- odporny na działanie warunków atmosferycznych, promieniowania UV i wilgoci
- czyste i łatwe zastosowanie
- transparentne klejenie, brak przeciskania kleju
- odporność na wodę i wodę słoną

Obszary zastosowania

Klej natryskowy PETEC o wysokiej, natychmiastowej sile klejenia do płaskiego klejenia w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym. Sprawdza się także w przypadku absorbujących i nieabsorbujących materiałów. Nadaje się do klejenia różnych materiałów, takich jak skóra, pianka, guma, tekstylia, filc, styren, drewno, korek, karton, papier, materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne, metale itp. W różnych kombinacjach. Klej natryskowy PETEC zdaje także doskonale egzamin w przemyśle motoryzacyjnym (podsufitki, schowki, obudowy, maty amortyzujące, folie itp.). Jest niezastąpiony w przypadku pojazdów kempingowych, łodzi, w przemyśle, rękodziele, modelarstwie i gospodarstwie domowym itp.

DaneTechniczne

Baza	Polichloropren
Kolory	Przezroczysty
Czas schnięcia	3
UtwardzanieGodziny	12
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	2
Możliwość składowania	24 Miesiące
Odporność na przecinanie	3
Odporność na temperaturę	-30 - +80
Zużycie	75

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: +5°C do +25°C. Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Powierzchnie gruntownie ew. przemyć i odtłuścić środkiem czyszczącym PETEC Multi Cleaner (nr art. 82100 lub 82200). Klej natryskowy natryskiwać z odległości ok. 25 cm na obie klejone powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej na mniej więcej 3 minuty (zależnie od grubości warstwy). Po osiągnięciu czasu wiązania umieścić klejone powierzchnie dokładnie jedna na drugiej i mocno docisnąć, zwalcować lub pocierać. Nie przyklepywać! Klejone powierzchnie wyróżniają się natychmiastową przyczepnością. Po użyciu odwrócić puszkę i rozpylać do oczyszczenia zaworu. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 94340

Spray 400 ml