

WYSOKOTEMPERATUROWA WIELOZADANIOWA PASTA MONTAŻOWA

Właściwości

- długo działający środek smarny, smar i środek antyadhezyjny
- bardzo wysoka ochrona przed korozją
- bardzo dobra przyczepność
- odporność na wysokie ciśnienie
- substancja smarna niezawierająca metali, nie wpływa na czujniki układów hamulcowych
- ogranicza hałas podczas pracy hamulców i piski
- odporny na tryskającą wodę, wodę słoną, lekkie i rozcieńczone kwasy oraz zasady
- Odporność temperaturowa do 1500 °C
- Dopuszczenie NSF

Obszary zastosowania

Na bazie ceramiki do długotrwałego smarowania silnie obciążonych powierzchni ślizgowych wszystkich rodzajów, takich jak połączenia bagietowe, wtykowe i śrubowe wystawione na działanie wysokiej temperatury i korozji, takie jak układy hamulcowe oraz połączenia śrubowe rur, kołnierzy i armatury. Do wszystkich ruchomych części, części nastawczych i części instalacji w układach hamulcowych samochodów (nadaje się do układów hamulcowych ABS, systemów ASR, ESP), pomocy montażowych maszyn oraz do unikania uszkodzeń wskutek docierania i zużycia łożysk, miejsc ślizgowych, połączeń śrubowych i wtykowych. Możliwość zastosowania także do innych prac smarowniczych w obszarze wysokociśnieniowym i wysokotemperaturowym.

DaneTechniczne

Kolory	Biały
Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na temperaturę	-40 - +1500

Instrukcja użycia

Zgrubne osady usunąć drucianą szczotką. Następnie dokładnie oczyścić i odtłuścić środkiem do czyszczenia hamulców PETEC (nr art. 70060). Nałożyć wysokotemperaturową wielozadaniową pastę montażową PETEC pędzlem na używany gwint oraz powierzchnie i ew. zmontować elementy. Wskazówka: Nie nakładać na tarcze hamulcowe i powierzchnie cierne okładzin hamulcowych. Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 94420

Puszka pędzelkowa 200 ml