

SLIDE-LUBE, SMAR

Właściwości

- ogranicza hałas podczas pracy hamulców i piski
- bardzo niska separacja oleju, dzięki czemu jest bardzo trwały
- bardzo wydajny, o wysokiej odporności na zmywanie, nie ulega zmywaniu pod wpływem rozpryskiwanej wody ani wysychaniu pod wpływem wahań temperatury
- substancja smarna niezawierająca metali, nie wpływa na czujniki układów hamulcowych
- niezawierający kwasów, nieprzewodzący i niepowodujący korozji, dzięki czemu jest kompatybilny z prawie wszystkimi metalami i gumami
- odporny na niskie i wysokie temperatury, a także na zachłapanie i słońną wodę

Obszary zastosowania

Środek smarny, smar, środek antyadhezyjny i chroniący przed korozją do długotrwałego smarowania wysoce eksploatowanych powierzchni ślizgowych i połączeń. Nadaje się także jako pomoc montażowa na maszynach, umożliwiając uniknięcie szkód wskutek zatarcia i zużycia łożysk, miejsc ślizgowych, a także połączeń śrubowych i wtykowych.

Dane Techniczne

Kolory	Przezroczysty
Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na temperaturę	-30 - +120

Instrukcja użycia

Zgrubne osady usunąć drucianą szczotką. Następnie dokładnie oczyścić i odtłuścić środkiem do czyszczenia hamulców PETEC (nr art. 70060). Nałożyć smar Slide-Lube PETEC pędzlem na używany gwint oraz powierzchnie i ew. zmontować elementy. Wskazówka: Nie nakładać na tarcze hamulcowe i powierzchnie cierne okładzin hamulcowych. Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 94435	nr art.: 94430
Tubka 35 ml	Puszka pędzelkowa 200 ml