

SMAR UNIWERSALNY

Właściwości

- Niezawodny smar typu longlife
- długo działający środek smarny, smar, środek antyadhezyjny i preparat antykorozyjny
- szerokie spektrum zastosowań
- ogranicza tarcie i zużycie
- odporny na przyczepność i poślizg
- ogranicza odgłosy podczas pracy
- doskonałe właściwości ślizgowe
- bez dodatkowy kwasów, silikonu, żywicy i AOX
- odporność na wysokie ciśnienie

Obszary zastosowania

Wielofunkcyjny smar litowy PETEC na bazie oleju mineralnego do długotrwałego smarowania wszelkich powierzchni ślizgowych. Pozwala uniknąć szkód wskutek zacierania i zużycia łożysk (łożysk ślizgowych, walcowych i kulkowych), miejsc ślizgowych, prowadnic, przegubów, połączeń śrubowych i wtykowych. Uniwersalne smarowanie, możliwość wykorzystania w branży motoryzacyjnej, przemyśle, rzemiośle oraz w maszynach budowlanych i rolniczych.

DaneTechniczne

Kolory	Żółtoprzeczroczysty
Możliwość składowania	60 Miesiące
Odporność na temperaturę	-35 - +130
Lepkość	NLGI-Klasse 2

Instrukcja użycia

Zdjąć pokrywę i górną część i wprowadzić do ręcznej wyciskarki do smaru (nr art. 81444). Przestrzegać instrukcji producenta pojazdu, maszyny lub urządzenia! Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 94444

Kartusz 400 g