

TAŚMA NAPRAWCZA HIGH PERFORMANCE

Właściwości

- transparentna, odporna na temperaturę i ciśnienie
- wytrzymałość ciśnieniowa do 12 barów
- samowulkanizująca, nieklejąca
- transparentna, bardzo mocna i odporna na rozdzieranie
- odporna na temperaturę i ciśnienie
- nadaje się również do zastosowania pod wodą
- pochłania uderzenia
- do zastosowania nawet na zabrudzonych przedmiotach
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i starzenie
- odporna na działanie wody słodkiej i słonej, paliw oraz środków chłodzących i zapobiegających zamarzaniu

Obszary zastosowania

Do uszczelniania, izolacji i naprawy węży, kabli oraz rur. Naprawy w obszarze pojazdów mechanicznych (węże chłodnic i silników, przewody zapłonowe, uszczelki i uchwyty).

DaneTechniczne

Kolory	Przezroczysty
Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na napięcie	16
Odporność na temperaturę	-65 - +260
Odporność na rozciąganie	4,82

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +40 °C. Powierzchnie ew. gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Odciąć odcinek taśmy i zdjąć przezroczystą folię ochronną. Taśmę rozciągnąć na długość o 1/3 i naprężając, owijać wokół naprawianego miejsca; należy przy tym zachować 30–50% naddatku. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 94903

3 m x 25 mm x 0,5 mm