

TAŚMA NAPRAWCZA

Właściwości

Samowulkanizująca taśma naprawcza, łatwa w obsłudze i aplikacji

- samowulkanizująca, nieklejąca
- wytrzymała na ciśnienie
- absorbuje uderzenia, odporna na rozrywanie
- doskonała odporność na wodę, temperaturę i promieniowanie UV
- do zastosowania nawet na zabrudzonych przedmiotach
- odporność na działanie wody słodkiej i słonej oraz środków chłodzących i zapobiegających zamarzaniu oraz wielu innych

Obszary zastosowania

Do uszczelniania, izolacji i naprawy węży, kabli oraz rur. Naprawy w obszarze pojazdów mechanicznych (węże chłodnic i silników, przewody zapłonowe, uszczelki i uchwyty.

DaneTechniczne

Kolory	Czarny
Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na napięcie	42
Odporność na temperaturę	-40 - +90
Odporność na rozciąganie	2

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +40°C. Powierzchnie ew. gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Odciąć odcinek taśmy naprawczej i zdjąć białą folię ochronną. Taśmę rozciągnąć na długość o 1/3 i naprężając, owijać wokół naprawianego miejsca; należy przy tym zachować 30–50% naddatku. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 94905

5m × 19mm × 0,5mm