

USZCZELNIENIE UNIPLAST

Właściwości

Dodatek do uszczelek.

- optymalizuje działanie uszczelek (np. z korka, papieru, gumy, metalu) i długotrwale poprawia własności uszczelniające
- zachowuje plastyczność, nie twardnieje
- natychmiastowa dalsza obróbka
- nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników
- odporne na działanie wody słodkiej i słonej, olejów, paliwa, płynów chodzących, środków przeciwko zamarzaniu itp. Chemikalia

Obszary zastosowania

Połączenia obudowy, pompy, powierzchni i kołnierzy wraz z uszczelkami z materiałów stałych.

DaneTechniczne

Kolory	Niebieski
System utwardzania	produkt plastyczny
Stalność działania	natychmiast
Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na temperaturę	-50 - +180
Lepkość	1.200.000

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +35 °C. Powierzchnie uszczelniania gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Nanieść masę uszczelniającą i natychmiast zamontować. Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 97510

Tubka 80 ml, karta SB