

GRUNT DO TWORZYW SZTUCZNYCH, SPRAY

Właściwości

- krótki czas schnięcia
- bezbarwny
- polepsza przyczepność, zwłaszcza w przypadku trudnych do klejenia tworzyw sztucznych

Obszary zastosowania

Środek wiążący zwiększający siłę łączenia klejów jedno- i dwukomponentowych do tworzyw sztucznych Podkład do klejów PETEC polepsza przyczepność klejów, zwłaszcza w przypadku niskoenergetycznych i trudnych w klejeniu tworzyw sztucznych, takich jak PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, teflon, PTFE, PVC, szkło pleksi, GRP itd.

DaneTechniczne

Kolory	Przezroczysty
Czas schnięcia	5-10
Możliwość składowania	36 Miesiące
Temperatura użycia	+5 - +30

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +30°C. Powierzchnie gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Natryskiwać podkład do tworzyw sztucznych w odległości ok. 25 cm równomiernie na obie przeznaczone do klejenia powierzchnie. Po upływie czasu schnięcia* można kontynuować klejenie. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 98315

150 ml