

Ficha Técnica

APLICADOR COM PINCEL PARA TRATAR FERRUGEM

Propriedades

- preparação e primário
- evita o enferrujamento posterior
- remove ferrugem e sela
- muito boa aderência
- compatível com vários materiais
- também pode ser utilizado em substratos húmidos
- ecológico, não tóxico
- não requer enxaguamento
- pode ser revestido com composto de enchimento de poliéster e epóxi
- sem silicone
- depois de pintado por cima, fica resistente a água doce, água salgada e ácidos e bases ligeiros

Áreas de aplicação

O Aplicador com pincel para tratar ferrugem PETEC à base de água penetra na ferrugem existente, impede o desenvolvimento da ferrugem, sela a superfície a longo prazo e pode ser pintado por cima. Para aplicações em automóvel, casa, máquinas de construção e máquinas agrícolas, bem como nos setores industrial e comercial.

Dados Técnicos

Cura	3
Tempo de armazenagem	60 Meses
Temperatura de armazenagem	+5 - +35
Resistência À Temperatura	-40 - +80

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5° C a +35° C. Agitar bem a lata antes de usar. Remover os depósitos de sujidade maiores com uma escova de arame e limpar e desengordurar a superfície em profundidade. Aplicar o antiferrugem PETEC no local corroído e deixar atuar. Após 3 horas de tempo de cura/tempo de reação, o local pode ser tratado com espátula recorrendo aos sistemas comercialmente disponíveis e pintado por cima. A fim de assegurar a adequação do produto à finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes próprios. Em caso de contacto com superfícies pintadas, remover imediatamente o antiferrugem com água. Fechar a lata após a utilização. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem



Ref.ª: 70042

250 ml