

Ficha Técnica

ANTIFERRUGEM MOS2

Propriedades

- dissolve a ferrugem rapidamente
- boas propriedades de penetração, infiltra-se na ferrugem
- repele a humidade
- protege da corrosão
- boas propriedades de lubrificação, elimina chiadeiras
- sem silicone
- Válvula de 360°, também pode ser utilizada em posição invertida

Áreas de aplicação

Para a remoção rápida de elementos de união bloqueados como por exemplo parafusos, porcas e cavilhas. O antiferrugem penetra mesmo nas fendas mais pequenas devido a um elevado efeito capilar e às muito boas propriedades de penetração. Mediante a utilização de MoS₂, o antiferrugem PETEC também pode ser utilizado a temperaturas e cargas de pressão extremas. Antiferrugem – para parafusos e uniões metálicas enferrujados Lubrificante – para peças móveis e para eliminar chiadeiras Conservante – remove a camada de ferrugem e conserva Proteção contra a corrosão e produto de tratamento – protege de forma duradoura contra a corrosão


Dados Técnicos

Tempo de armazenagem	36 Meses
----------------------	----------

Instruções de utilização

Agitar bem a lata antes de usar. Remover os depósitos de sujidade maiores com uma escova de arame. Aplicar PETEC Antiferrugem MoS₂ nas peças bloqueadas e, após alguns minutos, remover a união. É necessário realizar testes próprios para determinar a compatibilidade dos materiais. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Dimensões da embalagem



Ref.ª: 70050

500 ml