

FichaTécnica

SPRAY REMOVEDOR DE INJETORES

Propriedades

- desmontagem rápida
- · efeito intensivo
- excelente capacidade de penetração
- remoção rápida, infiltra-se na ferrugem/nos depósitos
- sem silicone
- Válvula de 360°, também pode ser utilizada em posição invertida

Áreas de aplicação

É um inovador removedor de ferrugem especial que atua mesmo nos poros mais pequenos devido ao seu excelente efeito de penetração. Graças às boas propriedades de penetração, infiltra-se na ferrugem/nos depósitos. As uniões bloqueadas de acessórios (por exemplo, injetores, velas de incandescência e de ignição, bicos de injeção, escape, coletores, sensores lambda, barras de aperto, entre outros) são desapertadas rápida e suavemente.

Dados Técnicos

Cores	Transparente
Tempo de armazenagem	36 Meses

Instruções de utilização

Agitar bem a lata antes de usar. Se possível, remover os depósitos de sujidade maiores com uma escova de arame. Aplicar PETEC Removedor de Injetores nas peças bloqueadas e, após alguns minutos, remover a união. O aumento do tempo de exposição reduz o binário necessário para o desbloqueio. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Dimensões da embalagem



Texto da cláusula de responsabilidade