

Ficha Técnica

SPRAY LUBRIFICANTE ADESIVO PARA MANUTENÇÃO

Propriedades

- lubrificação duradoura
- gordura de alta viscosidade com excelentes propriedades de amortecimento
- extrema aderência
- resistente a alta pressão
- excelente capacidade de penetração
- protege da oxidação e da corrosão
- sem silicone
- resistente a água salgada e salpicos de água
- Cabeça de pulverização Vario para aplicações pontuais em superfícies
- Válvula de 360°, também pode ser utilizada em posição invertida

Áreas de aplicação

Lubrificante de longa duração resistente a alta pressão com uma aderência muito elevada, mesmo sob cargas extremas. O lubrificante resistente à fluência e inibidor de corrosão é usado para lubrificar de forma duradoura rolamentos, dobradiças, juntas, articulações, pinhões, fusos, guias, corrediças, parafusos de porta, juntas tóricas, correntes, cabos e todas as peças sujeitas a alta pressão, impacto e vibração.

Dados Técnicos

Cores	Transparente
Tempo de armazenagem	36 Meses
Resistência À Temperatura	-30 - +200

Instruções de utilização

Agitar bem a lata antes de usar. Aplicar o Spray Lubrificante Adesivo para Manutenção PETEC a cerca de 20 cm da superfície a lubrificar limpa e deixar atuar cerca de 10 minutos. O processo pode ser repetido várias vezes. É necessário realizar testes próprios para determinar a compatibilidade dos materiais. A fim de assegurar a adequação do produto à finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes próprios. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem



Ref.º: 71550

500 ml