

SPRAY DE ÓLEO GRAFITADO, ÓLEO UNIVERSAL

Propriedades

- dissolve, lubrifica, protege, limpa
- elimina chiadeiras a longo prazo
- teor elevado de lubrificantes sólidos e grafite de alta qualidade
- dissolve a ferrugem e repele a humidade
- excelentes propriedades de penetração
- condutor elétrico » sem silicone
- sem formação de resina
- Cabeça de pulverização Vario para aplicações pontuais em superfícies
- Válvula de 360°, também pode ser utilizada em posição invertida

Áreas de aplicação

O óleo de grafite é um produto multiusos de lubrificação, tratamento, limpeza e proteção contra a corrosão para várias aplicações.
 [?] Lubrificante de peças móveis – para, por exemplo, dobradiças, charneiras, rolos, rodas dentadas, correias, correntes (incluindo para bicicletas), calhas e carris de guia, fechos, cadeados, rolamentos deslizantes e de esferas
 Antiferrugem – para parafusos e uniões metálicas enferrujados [?] Produto de tratamento – para ferramentas de medição e instrumentos de precisão; remove a camada de ferrugem e conserva [?] Melhora o contacto – dos contactos elétricos, evita correntes de fuga e repele a água [?] O agente de limpeza – dissolve resíduos de lubrificantes incrustados e resinosos

Dados Técnicos

Tempo de armazenagem	36 Meses
Resistência À Temperatura	+450

Instruções de utilização

Agitar bem a lata antes de usar. Aplicar uma camada fina de Spray de Óleo Grafitado PETEC na superfície e deixar evaporar. É necessário realizar testes próprios para determinar a compatibilidade dos materiais. A fim de assegurar a adequação do produto à finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes próprios. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem



Ref.º: 72250

500 ml