

Ficha Técnica

ABSORVENTE DE ÓLEO

Propriedades

- manuseamento fácil
- rápido e económico
- adequado como aglutinante químico B, F, H, P
- para aplicações em superfícies pequenas e grandes, em interiores e exteriores
- produto puramente ecológico, 100% reciclado
- também pode ser utilizado em substratos húmidos
- adequado como aglutinante químico (pré-teste) – Evitar o contacto com ácidos fortes e agentes oxidantes
- Tipo: Fino tipo III R – 40 litros
- Tamanho do grão: 0,125 mm – 1 mm
- Aglutinação de óleo: 1 litro de absorvente de óleo PETEC aglutina 0,86 l de óleo

Áreas de aplicação

Para absorver manchas de combustível e óleo poluentes em superfícies absorventes e não absorventes como, por exemplo, betão, asfalto, gesso, cerâmicos, entre outros. Para utilização em oficinas de automóveis e camiões, bombeiros, serviços de manutenção de estradas e autoestradas, estações de serviço, empresas industriais e artesanais, empresas de transporte, serviços de reboque e agricultura.

Dados Técnicos

Tempo de armazenagem	Meses
----------------------	-------

Instruções de utilização

Espalhar uma camada de 5 cm de absorvente de óleo na superfície com óleo derramado e deixar atuar. Para obter um melhor resultado, varrer a pasta para trás e para a frente com uma vassoura, se necessário. Em seguida, remover o absorvente de óleo. Respeitar a ficha técnica! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Dimensões da embalagem



Ref.ª: 72320

Saco de 40 litros/20 kg

Texto da cláusula de responsabilidade