

VEDANTE PARA RADIADORES

Propriedades

- aumenta a segurança operacional e protege contra danos no motor resultantes da perda de líquido de arrefecimento
- compatível com materiais como borracha, plásticos, metais leves e metais não ferrosos
- REPARA em segurança e permanentemente fugas em radiadores e evita fugas no circuito de refrigeração e na câmara de combustão
- PROTEGE contra depósitos de corrosão e calcário e é biodegradável
- LUBRIFICA o termostato e a bomba de água, e assegura assim a funcionalidade dos agregados
- CUIDA de todo o sistema de refrigeração e evita a perda de líquido de arrefecimento

Áreas de aplicação

O vedante para radiadores PETEC é adequado para os sistemas de radiador refrigerados a água de motores a gasolina e a gasóleo em automóveis, camiões, barcos, tratores, entre outros. Veda permanentemente o sistema do circuito de refrigeração em caso de fugas, fissuras, fendas (por exemplo, radiador, bloco do motor, cabeça do cilindro e vedantes metálicos), bem como pontos de infiltração. Também indicado para fugas (juntas da colaça defeituosas) e fendas nas ligações das mangueiras e das peças metálicas e plásticas do sistema de refrigeração. Mesmo nos mais pequenos canais do sistema de refrigeração, o vedante para radiadores não provoca obstruções.

Dados Técnicos

Cores	Verde
Tempo de armazenagem	36 Meses
Consumo	250 ml, suficiente para 15 litros de líquido de refrigeração

Instruções de utilização

Deixar o motor arrefecer e apertar a tampa do sistema de refrigeração. Agitar bem o vedante para radiadores antes de utilizar, desenroscar a tampa e retirar a membrana. 250 ml do vedante para radiadores são suficientes para cerca de 12 a 15 litros de líquido refrigerante. Consoante o veículo, o vedante para radiadores deve ser doseado para o volume total do circuito de refrigeração. Abrir as válvulas de aquecimento! Para garantir que o agente é distribuído uniformemente pelo circuito do sistema de refrigeração e que assenta nos pontos a vedar (fugas), o vedante para radiadores deve ser adicionado através do vaso de expansão do radiador com o motor a trabalhar. Fechar a tampa. A realização de um ensaio dinâmico de 5 km ou 10 minutos com o veículo parado permite garantir que o vedante para radiadores é distribuído uniformemente no circuito do sistema de refrigeração. Com uma dosagem correta, não são conhecidas quaisquer incompatibilidades. Atenção: Caso existam filtros no sistema de refrigeração, não utilizar um vedante para radiadores. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica em www.petec.de).

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem



Ref.º: 80250

Lata de 250 ml