

Ficha Técnica

DETERGENTE PARA SISTEMAS DE GASÓLEO

Propriedades

- limpa
- lubrifica
- protege
- cuida
- aplicação simples, rápida e eficaz através do depósito de combustível
- poupança de combustível e aumento da eficiência devido a uma atomização mais fina do combustível e, por conseguinte, a uma combustão mais eficiente
- protege contra o desgaste, a corrosão e a propagação de microrganismos
- a formação de fuligem é reduzida, os valores dos gases de escape melhoram e a vida útil aumenta

Áreas de aplicação

O aditivo de alta qualidade para todo o sistema de combustível melhora a capacidade de ignição e aumenta o grau de eficácia. Detergente para sistemas de gasóleo PETEC para dissolver a sujidade e a resina, bem como para limpar o sistema de combustível (depósito, tubagens, bicos de injeção, câmara de combustão, etc.) em motores a gasóleo. Também indicado para sistemas de injeção modernos, tais como common-rail e injetor-bomba. Aumenta o efeito de lubrificação em combustíveis com baixo teor de enxofre.

Dados Técnicos

Tempo de armazenagem	36 Meses
----------------------	----------

Instruções de utilização

Agitar bem antes de usar. Abrir a lata, se necessário, enroscar o funil de enchimento e verter o conteúdo no depósito de combustível. 300 ml de detergente são suficientes para 40 - 60 litros de combustível. Não ficar abaixo do volume mínimo de combustível de 10 litros. Consoante o volume do depósito, o detergente deve ser doseado para o sistema de combustível. Como medida preventiva, recomendamos uma aplicação regular. Respeitar as instruções do fabricante do automóvel, a ficha técnica e a ficha de dados de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem



Ref.º: 80650

Lata de 300 ml