

FichaTécnica

DETERGENTE PARA SISTEMAS A GASOLINA

Propriedades

- limpa
- otimiza
- lubrifica
- cuida
- protege
- aplicação simples, rápida e eficaz através do depósito de combustível
- poupança de combustível e aumento da eficiência devido a uma atomização mais fina do combustível e, por conseguinte, a uma combustão mais eficiente
- protege contra o desgaste, a corrosão e a propagação de microrganismos
- a formação de fuligem é reduzida, os valores dos gases de escape melhoram e a vida útil aumenta

Áreas de aplicação

O aditivo de alta qualidade para todo o sistema de combustível melhora a capacidade de ignição e aumenta o grau de eficácia. Detergente para sistemas a gasolina PETEC para dissolver a sujidade e a resina, bem como para limpar o sistema de combustível em motores a gasolina. Eficácia certificada pela TÜV, comprovada quanto à redução das emissões de NO₂.

Dados Técnicos

Tempo de armazenagem	36 Meses
1 ompo do armazonagom	100 MC3C3

Instruções de utilização

Agitar bem antes de usar. Abrir a lata, se necessário, enroscar o funil de enchimento e verter o conteúdo no depósito de combustível. 300 ml de detergente são suficientes para 40 - 60 litros de combustível. Não ficar abaixo do volume mínimo de combustível de 10 litros. Consoante o volume do depósito, o detergente deve ser doseado para o sistema de combustível. Como medida preventiva, recomendamos uma aplicação regular. Respeitar as instruções do fabricante do automóvel, a ficha técnica e a ficha de dados de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Texto da cláusula de responsabilidade



FichaTécnica

Dimensões da embalagem



Lata de 300 ml

Texto da cláusula de responsabilidade