

Ficha Técnica

MASTIQUE PARA VIDROS E CARROÇARIA, PRETO

Propriedades

Mastique para vidros e carroçaria duradouro à base de borracha butílica para vedação permanente de para-brisas, óculos traseiros e vidros laterais, peças de carroçaria e acessórios.

- vedação duradoura de vários materiais
- duradouro, não endurece
- pode ser absorvido
- para aplicações de vedação de grandes áreas
- equilibra as tensões na carroçaria do automóvel
- evita de forma fiável a entrada de humidade, sujidade e correntes de ar
- resistente à água doce, água salgada, ácidos diluídos e álcalis

Áreas de aplicação

Pode ser utilizado para trabalhos de vedação em construções, juntas sujeitas a grandes esforços e peças vibratórias na construção de carroçarias e contentores. Para aplicações em automóvel, autocaravanas, barcos, máquinas de construção e máquinas agrícolas, bem como nos setores industrial e comercial.

Dados Técnicos

Base	Borracha de butilo
Cores	Preto
Tempo de armazenagem	24 Meses
Resistência À Temperatura	-30 - +80

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5° C a +40° C. Limpar e desengordurar as superfícies vedantes em profundidade com PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82100 ou 82200). Cortar o cartucho acima da rosca, cortar o bico à medida e enroscá-lo. Aplicar uma camada com a espessura pretendida num dos lados com uma pistola e, se necessário, ajustar e prender as peças. O excesso de material deve ser absorvido após a secagem. É necessário realizar testes próprios para determinar a compatibilidade dos materiais. A fim de assegurar a adequação do produto à finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes próprios. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem

	
Ref.ª: 83300	Ref.ª: 83290
310 ml	310 ml