

Ficha Técnica

COLA PARA VIDROS

Propriedades

- para todos os tipos de veículo
- cura rápida
- altamente modular
- adequado para antenas
- baixa condutividade
- boa aderência em material residual
- prontidão rápida

Áreas de aplicação

Cola para vidros de cura rápida, altamente modular e monocomponente à base de poliuretano para a montagem de para-brisas, óculos traseiros e vidros laterais.

Dados Técnicos

Base	Poliuretano de 1 componente
Cores	Preto
Cura	3,5
Sistema de cura	Humidade do ar
Tempo de armazenagem	12 Meses
Alongamento na rotura	700
Resistência ao cisalhamento	3,5
Dureza Shore A	57
Resistência à Temperatura	-40 - +100
Prazo de aplicação	20
Temperatura de trabalho	+5 - +35
Consumo	50
Tempo de espera até o veículo poder ser conduzido	2
Resistência à tração	7,5

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5 °C a +35 °C. Se necessário, lixar ligeiramente a superfície de colagem com uma lixa. Limpar e desengordurar as superfícies de colagem em profundidade com o pano de limpeza PETEC (ref.ª 82111) ou com o PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82100 ou 82200). Em seguida, aplicar o Stick de Primário e Ativador PETEC (ref.ª 82410) uniformemente num sentido sobre a superfície de colagem do vidro. Retirar a tampa, romper a membrana, enroscar o bocal e aplicar o adesivo na superfície de colagem com uma pistola sob a forma de um cordão triangular. Deitar fora os primeiros 2 cm de cola. Ter em atenção as instruções do fabricante automóvel em relação à geometria do cordão de cola e à montagem. Respeitar as instruções de montagem, a ficha técnica e a ficha de dados de segurança! (As instruções de montagem, fichas de dados e o vídeo da aplicação podem ser transferidas em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem

		
Ref.ª: 83310	Ref.ª: 83400	Ref.ª: 83600
Cartucho de 310 ml	Bolsa de 400 ml	Bolsa de 600 ml