

FichaTécnica

FITA DE ESPUMA PARA MONTAGEM, PRETA

Propriedades

Fita adesiva de dupla face de espuma para montagem com bom poder adesivo para automóveis, artesanato, indústria, montagem de estruturas de feira/palcos, etc.

- para várias combinações de materiais
- elevado poder adesivo
- excelente resistência ao cisalhamento
- amortece vibrações
- preenche lacunas
- pode substituir parafusos e rebites
- para aplicações no interior e exterior
- muito boa resistência aos raios UV

Áreas de aplicação

Boa aderência a muitos materiais tais como metal, vidro, pedra, azulejos, madeira e vários plásticos. Para fixar frisos, emblemas, acessórios, etc. Montagem de suportes, espelhos, quadros, sinalização, acessórios, ganchos, etc.

DadosTécnicos

Cores	Preto
Tempo de armazenagem	36 Meses
Força de cisalhamento	6
ResistênciaÀTemperatura	-40 - +120
Resistência à tração	19,6 N /25 mm

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5° C a +35° C. Limpar e desengordurar as superfícies em profundidade com PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82100 ou 82200). Colar a fita para montagem numa das superfícies a colar. Em seguida, remover a película protetora branca e colar no local pretendido, pressionando com firmeza. Devido à multiplicidade de aplicações, materiais e outros fatores, é necessário realizar testes próprios e testes de aptidão. Respeitar a ficha técnica! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Texto da cláusula de responsabilidade



FichaTécnica

Dimensões da embalagem

SCHAUMSTOFF MONTAGEBAND The the development of the control of the	PETIEC SCHAUMSTOFF MONTAGEBAIN MONTAGEBAI
Ref.ª: 87200	Ref.ª: 87122
10mx19mmx1mm	2 m x 12 mm x 1 mm

Texto da cláusula de responsabilidade