

FITA DE MONTAGEM TRANSPARENTE

Propriedades

Fita adesiva de dupla face de alta prestação para uniões adesivas transparentes e muito fortes.

- aderência instantânea muito elevada
- boa resistência à temperatura
- resistente à humidade
- amortece vibrações
- preenche lacunas
- pode substituir parafusos e rebites
- para aplicações no interior e exterior
- boa resistência aos raios UV

Áreas de aplicação

Boa aderência a muitos materiais tais como metal, vidro, pedra, azulejos, madeira e vários plásticos. Para fixar frisos, perfis, peças de reforço, emblemas, retrovisores, sinalização e chapas de matrícula.

Dados Técnicos

Cores	Transparente
Tempo de armazenagem	36 Meses
Força de cisalhamento	7
Resistência À Temperatura	-40 - +100
Resistência à tração	47 N /25 mm

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5° C a +35° C. Limpar e desengordurar as superfícies em profundidade com PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82100 ou 82200). Colar a fita para montagem numa das superfícies a colar. Em seguida, remover a película protetora vermelha e colar no local pretendido, pressionando com firmeza. Devido à multiplicidade de aplicações, materiais e outros fatores, é necessário realizar testes próprios e testes de aptidão. Respeitar a ficha técnica! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem



Ref.º: 87192

Embalagem bister, 2 m x 19 mm x
0,2 mm