

## Ficha Técnica

# TAPETE INSONORIZANTE E DE PROTEÇÃO

## Propriedades

Tapete insonorizante flexível e autocolante num dos lados à base de espuma de PU para eliminar e absorver os sons, barulhos e ruídos da carroçaria.

- aderência excelente a metal e plástico
- para a insonorização de painéis da carroçaria, por exemplo no habitáculo, secções do tejadilho e piso, capô e portão da bagageira, entre outros.
- absorve ruídos e vibrações
- indicado para todas as gamas de frequência
- excelente para conversões CAR-HIFI
- repelente de sujidade e salpicos
- resistente à temperatura, raios UV, envelhecimento e intempéries
- absorve sons e ruídos

## Áreas de aplicação

Para eliminar fontes de ruído perturbadoras. Para aplicações no campo automóvel, construção automóvel, conversões CAR HiFi e Tuning tais como montagem de altifalantes, instalação de amplificadores de potência, doorboards, crossovers, soundboards, montagem de boxes e altifalantes (baixos, médios, agudos), autocaravana, autocarro, navegação, máquinas de construção e máquinas agrícolas, máquinas de aquecimento e engenharia mecânica, indústria, artesanato (Caixas de persianas e peitoris de janela), bem como utilização doméstica (garagem e bancas da loiça) e hobby. Para eliminar fontes de ruído perturbadoras em carroçarias e construção automóvel, Car-HiFi e Tuning, autocaravanas, autocarros e engenharia mecânica. Aplicável em portas e laterais, secções do tejadilho e do piso, bem como capô e portão da bagageira.

## Dados Técnicos

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Base                      | Espuma de PU |
| Cores                     | Preto        |
| Gramagem                  | 0,41         |
| Tempo de armazenagem      | 36 Meses     |
| Resistência À Temperatura | -40 - +100   |

## Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5° C a +35° C. Limpar e desengordurar as superfícies em profundidade com PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82100 ou 82200). Cortar o tapete insonorizante e de proteção para a carroçaria com uma faca afiada no tamanho da área pretendida. Em seguida, remover a película protetora e proceder à montagem, pressionando o tapete uniformemente e com firmeza. Há que garantir uma colagem a toda a superfície. As baixas temperaturas dificultam o trabalho do produto. Respeitar a ficha técnica! (Transferir a ficha técnica PETEC em [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Ficha Técnica

### Dimensões da embalagem



**Ref.º: 87600**

500 x 500 x 10 mm