

Ficha Técnica

FIXADOR DE PARAFUSOS DE ALTA RESISTÊNCIA VERMELHO

Propriedades

- cura anaeróbica rápida
- fixa de forma fiável roscas finas, médias e grossas
- para pequenas e grandes larguras de fenda e para tamanhos de rosca até M36
- para fixar parafusos relevantes para a segurança
- resistente à corrosão, vibração, água doce, água salgada, óleo, combustível, líquidos refrigerantes entre outros produtos químicos

Áreas de aplicação

Para fixar e vedar uniões roscadas, tais como parafusos e porcas, entre outros.

Dados Técnicos

Cores	Vermelho
CuraHoras	5 - 10
Sistema de cura	anaeróbica
ResistênciaFuncionalHoras	1 - 3
TamanhodaRoscaAté	M20
Tempo de manipulação	10-20
Tempo de armazenagem	36 Meses
Torque	28 - 35
capacidadeMáxPreenchimentoFolgas	0,15
Resistência ao cisalhamento	15 - 20
ResistênciaÀTemperatura	-55 - +150
Viscosidade	500

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5 °C a +35 °C. Limpar e desengordurar a união roscada em profundidade com PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82100 ou 82200). Aplicar o fixador de parafusos PETEC num dos lados e aparafusar imediatamente. Apertar a junta rotativa com o binário prescrito. * A cura anaeróbica ocorre na ausência de ar entre superfícies metálicas. Para superfícies passivas, grandes larguras de fenda, baixa temperatura ambiente e para uma cura mais rápida, recomendamos o Ativador anaeróbico PETEC (ref.ª 90920). Devido à multiplicidade de aplicações, materiais e outros fatores, é necessário realizar testes próprios e testes de aptidão. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem

		
Ref.ª: 92005	Ref.ª: 92010	Ref.ª: 92050
Embalagem bister, 5 g	Frasco de 10 g	Frasco de 50 g
		
Ref.ª: 920250		
Frasco de 250 g		