

Ficha Técnica

SPRAY ATIVADOR SPEEDBOND

Propriedades

Acelerador de cura destinado especialmente à cola de alto desempenho SpeedBond e que acelera significativamente a cura da cola. Também indicado para todas as colas rápidas à base de cianoacrilato, tais como SUPERCOLA (ref.ª 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), SUPERCOLA em gel (ref.ª 93720) e SUPERCOLA de 2C (ref.ª 93510).

Áreas de aplicação

Área de aplicação: Conjunto SpeedBond para colagem construtiva e reparação de peças partidas. Colagem e reparação de plástico, metal, borracha, cerâmica, porcelana, madeira, entre outros. Repara até os suportes e cliques mais pequenos.

Dados Técnicos

Base	Mistura de hidrogénio
Cores	Transparente
Tempo de armazenagem	36 Meses

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5 °C a +30 °C. Limpar e desengordurar a superfície em profundidade com PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82100 ou 82200). Agitar bem a lata antes de usar.

Aplicação antes da colagem (na junta de colagem/superfície de colagem): Aplicar o Spray Ativador de um lado e, em seguida, aplicar a cola SpeedBond de alto desempenho (ref.ª 93520) na outra superfície não tratada, juntar bem as peças e deixar curar.

Aplicação após a colagem (aplicação exterior): Pulverizar o Spray Ativador SpeedBond sobre a cola líquida após a colagem. A cura ocorre imediatamente.

É necessário realizar testes próprios para determinar a compatibilidade dos materiais. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica em www.petec.de).

Dimensões da embalagem


Ref.ª: 93515
150 ml

Texto da cláusula de responsabilidade