

Ficha Técnica

COLA DE ALTO DESEMPENHO SPEEDBOND

Propriedades

Para uma colagem super-rápida de diferentes materiais, tais como plásticos e compostos plásticos, metal, borracha, cerâmica, porcelana, madeira, entre outros.

Áreas de aplicação

Conjunto SpeedBond para colagem construtiva e reparação de peças partidas. Colagem e reparação de plástico, metal, borracha, cerâmica, porcelana, madeira, entre outros. Repara até os suportes e cliques mais pequenos.

Dados Técnicos

Base	Cianoacrilato de etilo
Cores	Transparente
Resistência funcional	3 – 10
Tempo de armazenagem	18 Meses
União de falhas	0,05
Resistência à Temperatura	-40 - +85
Resistência ao cisalhamento por tração	15 – 25

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5° C a +30° C. Limpar e desengordurar bem as superfícies a colar com PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82100 ou 82200). Para uma cura mais rápida, recomendamos o Spray Ativador SpeedBond (ref.ª 93515). Aplicar um fio de adesivo de alto desempenho SpeedBond fino num lado e colar imediatamente. A fim de assegurar a adequação do produto à finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes próprios. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Dimensões da embalagem


Ref.ª: 93520
Frasco de 20 g