

Ficha Técnica

SPEEDBOND FILLER

Propriedades

Em combinação com o SpeedBond Filler, pode preencher rachas, juntas, furos e lacunas. De igual forma, o SpeedBond Filler estabiliza e aumenta a superfície de colagem.

Áreas de aplicação

Conjunto SpeedBond para colagem construtiva e reparação de peças partidas. Colagem e reparação de plástico, metal, borracha, cerâmica, porcelana, madeira, entre outros. Repara até os suportes e cliques mais pequenos.

Dados Técnicos

Cores	Cinza
Tempo de armazenagem	Meses

Instruções de utilização

Em colagem estrutural e reparações de peças partidas, aplicar a cola de alto desempenho PETEC SpeedBond na superfície de colagem e unir as peças. Aplicar cola adicional na parte exterior do sítio de colagem e depois aplicar PETEC SpeedBond Filler na cola. Aplicar de preferência em várias camadas para estabilizar a colagem. O SpeedBond Filler também pode ser aplicado na superfície de colagem (junta, furo, etc.) e humedecido com cola apenas após o enchimento. A fim de assegurar a adequação do produto à finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes próprios. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Dimensões da embalagem



Ref.ª: 93530

Frasco de 30 g