

Ficha Técnica

COLA DE CONTACTO UNIVERSAL

Propriedades

Elevada e forte aderência instantânea.

- uso universal
- pode ser espalhado de forma precisa e limpa com o pincel
- também adequado para materiais absorventes
- resistente às intempéries, aos raios UV e à humidade
- sem solventes aromáticos
- resistente a água doce, água salgada, óleo, combustível, ácidos diluídos e álcalis

Áreas de aplicação

Adequado para colagem e união de pequena e grande escala, no interior e exterior, de madeira, borracha, cortiça, estireno, feltro, PVC rígido, espumas flexíveis, borracha butílica, metal, plásticos variados, cerâmica, couro, linho, entre outros.

Dados Técnicos

Base	Policloropreno
Cores	Amarelado-transparente
Tempo de evaporação	10-15
Cura Horas	48
Tempo de manipulação	10
Tempo de armazenagem	24 Meses
Resistência ao cisalhamento	3
Resistência À Temperatura	-30 - +120
Consumo	75

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5° C a +25° C. Se possível, lixar as superfícies e limpar e desengordurar em profundidade com PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82100 ou 82200). Agitar e mexer bem antes de usar. Aplicar a cola de contacto uniformemente em ambas as superfícies a colar e deixar evaporar durante 10 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, unir exatamente as superfícies de contacto uma com a outra e pressionar com firmeza. Não bater! É necessário realizar testes próprios para determinar a compatibilidade dos materiais. A fim de assegurar a adequação do produto à finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes próprios. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem



Ref.º: 93935

Aplicador com pincel de 350 ml