

Ficha Técnica

PASTA DE MONTAGEM MULTIUSOS PARA ALTAS TEMPERATURAS

Propriedades

- Agente lubrificante anticorrosivo, antifricção e desmoldante
- muito alta proteção contra a corrosão
- muito boa aderência
- resistente a alta pressão
- lubrificação sem metal, não prejudica os sensores no sistema de travagem
- evita ruídos de travagem e chiadeiras
- resistente a salpicos de água, água salgada, ácidos ligeiros ou diluídos e álcalis
- resistente a temperaturas até 1500 °C
- aprovação NSF

Áreas de aplicação

Com base cerâmica para lubrificação duradoura de superfícies de deslizamento de alta carga, bem como para ligações do tipo baioneta, ficha e rosca, expostas a altas temperaturas e influências corrosivas tais como sistemas de travagem e parafusos de tubos, flanges e armações. Para todas as peças móveis, de ajuste e de contacto em sistemas de travagem de automóveis (adequado para sistemas de travagem ABS, sistemas ASR e sistemas ESP), auxiliar de montagem em máquinas, bem como para evitar danos de rodagem e desgaste em rolamentos, pontos de deslizamento, ligações roscadas e de encaixe. Também pode ser utilizado para muitos outros trabalhos de lubrificação em áreas de alta pressão e alta temperatura.

Dados Técnicos

Cores	Branco
Tempo de armazenagem	36 Meses
Resistência À Temperatura	-40 - +1500

Instruções de utilização

Remover os depósitos de sujidade maiores com uma escova de arame e limpar e desengordurar em profundidade com o produto de limpeza de travões PETEC (ref.ª 70060). Aplicar a pasta de montagem multiusos para altas temperaturas PETEC uniformemente com o pincel sobre as roscas e superfícies e montar as peças, se necessário. Informação: Não aplicar no lado de fricção entre o disco e a pastilha do travão. Devido à multiplicidade de aplicações, materiais e outros fatores, é necessário realizar testes próprios e testes de aptidão. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem



Ref.º: 94420

Aplicador com pincel de 200 ml