

FichaTécnica

MASSA LUBRIFICANTE MULTIUSOS

Propriedades

- massa lubrificante Longlife de confiança
- agente lubrificante anticorrosivo, antifricção e desmoldante a longo prazo
- ampla gama de aplicação
- reduz a fricção e o desgaste
- resistente à aderência e à rotação
- reduz os ruídos de funcionamento
- excelentes propriedades de deslizamento
- sem ácido, silicone, resina e AOX
- resistente a alta pressão

Áreas de aplicação

Massa lubrificante multiusos de lítio PETEC à base de óleo mineral para lubrificação duradoura de superfícies de deslizamento de todos os tipos. Para evitar danos de rodagem e desgaste em rolamentos (rolamentos deslizantes, de rolos e de esferas) pontos de deslizamento, guias, articulações e ligações roscadas e de encaixe. Para aplicações universais de lubrificação em automóvel, indústria, artesanato e máquinas de construção e agrícolas.

Dados Técnicos

Cores	Amarelado-transparente
Tempo de armazenagem	60 Meses
ResistênciaÀTemperatura	-35 - +130
Viscosidade	NLGI-Klasse 2

Instruções de utilização

Remover a tampa e introduzir na pistola manual (ref. 81444). As instruções de utilização do fabricante do veículo, da máquina ou do agregado devem ser respeitadas! Devido à multiplicidade de aplicações, materiais e outros fatores, é necessário realizar testes próprios e testes de aptidão. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Texto da cláusula de responsabilidade



FichaTécnica

Dimensões da embalagem



nei.-. 94444

Cartucho de 400 g

Texto da cláusula de responsabilidade