

FITA DE REPARAÇÃO

Propriedades

Fita de reparação autoadesiva, fácil de manusear e aplicar.

- autocolante, não pegajosa
- resistente à pressão
- resistente a choques e rasgões
- excelente resistência a água, temperatura e raios UV
- pode ser usada inclusivamente em objetos sujos
- resistente à água, água salgada e líquidos de refrigeração e anticongelantes, entre outros

Áreas de aplicação

Para vedar, isolar e reparar mangueiras, cabos e tubos. Reparações no setor automóvel (mangueiras do radiador e do motor, cabos de ignição, vedantes e suportes).

Dados Técnicos

Cores	Preto
Tempo de armazenagem	36 Meses
Resistência à tensão	42
Resistência À Temperatura	-40 - +90
Resistência à tração	2

Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5° C a +40° C. Limpar e desengordurar as superfícies em profundidade com PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82100 ou 82200). Cortar a fita de reparação e retirar a película protetora branca. Esticar a fita 1/3 do seu comprimento e enrolar sob tensão à volta da área a reparar - respeitar uma sobreposição de 30 a 50%. A fim de assegurar a adequação do produto à finalidade desejada, recomendamos sempre realizar testes próprios. Respeitar a ficha técnica! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem


Ref.º: 94905
5 m x 19 mm x 0,5 mm