

SPRAY CONVERTOR DE RUGINĂ

Proprietăți

- Grund împotriva ruginii
- împiedică eventuale ruginiri
- capacitate ridicată de penetrare
- aderență foarte bună, nu este necesară grundirea
- compatibilitate cu multe materiale
- fără silicon
- rezistență la apă, apă sărată, acizi ușori și baze

Domenii de utilizare

Spray-ul convertor de rugină PETEC pe bază de rășini acrilice pătrunde în rugina existentă, oprește dezvoltarea ruginii, sigilează suprafața pe termen lung și ulterior, aceasta poate fi vopsită. Pentru aplicații din domeniul auto, utilaje de construcții, agricole, industrie și artizanat.

Date Tehnice

Întărire	14
Capacitate de depozitare	36 Luni
Rezistență la temperatură	-40 - +80

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C. Agitați bine doza înainte de utilizare. Îndepărtați depunerile grosiere cu o perie de sârmă, curățați și degresați temeinic cu soluția de curățare a frânelor PETEC (cod art. 70060). Pulverizați zona corodată cu spray-ul convertor de rugină PETEC și lăsați să acționeze cca 7 minute. Convertorul de rugină funcționează numai pe suprafețele corodate (fără pelicule superficiale de rugină). Repetați acest proces o dată sau de două ori. Nu atingeți de mase plastice sau vopsele. Zona poate fi vopsită după 14 ore. Se poate vopsi cu produsele potrivite abia după o întărire completă.

Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. După utilizare, întoarceți doza și goliiți supapa prin pulverizare. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică!

(Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 70040

500 ml