

CONVERTOR DE RUGINĂ ÎN CUTIE PENTRU PENSULĂ

Proprietăți

- Grunduire și grund
- împiedică eventuale ruginiri
- elimină rugină și sigilează
- aderență foarte bună
- compatibilitate cu multe materiale
- se poate aplica și pe suprafețe-suport umede
- ecologic, non-toxic
- nu este necesară clătirea
- se poate nivela cu mastic poliuretanic și epoxidic
- fără silicon
- rezistență la apă, apă sărată, acizi ușori și baze, după supravopsire

Domenii de utilizare

Convertorul de rugină în cutie pentru pensulă PETEC pe bază de apă pătrunde în rugină existentă, oprește dezvoltarea ruginii, sigilează suprafața pe termen lung și ulterior, aceasta poate fi vopsită. Pentru aplicații din domeniul auto, casnic, utilaje de construcții, agricole, industrie și artizanat.

Date Tehnice

Întărire	3
Capacitate de depozitare	60 Luni
Temperatură de depozitare	+5 - +35
Rezistență la temperatură	-40 - +80

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C. Agitați bine doza înainte de utilizare. Îndepărtați depunerile grosiere cu o perie de sârmă, curățați și degresați temeinic suprafața. Aplicați convertorul de rugină PETEC pe suprafața corodată și lăsați-l să acționeze. Șpăcluiți sau vopsiți locul cu sistemele uzuale din magazinele de specialitate după un timp de reacție / întărire de 3 ore. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. La contactul cu suprafețe vopsite, îndepărtați imediat convertorul de rugină cu apă. Închideți doza după utilizare. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 70042

250 ml