

SPRAY DE DIZOLVAT RUGINA MOS2

Proprietăți

- dizolvă rapid rugină
- caracteristici bune de penetrare, se infiltrează în rugină
- respinge umiditatea
- protejează împotriva coroziunii
- Caracteristici bune de lubrifiere, remediază zgomotele produse de pneuri la rulare
- fără silicon
- Ventil de 360°, se poate aplica și cu susul în jos

Domenii de utilizare

Pentru desfacerea rapidă a îmbinărilor filetate blocate cum ar fi șuruburi, piulițe și bolțuri. Soluția de dizolvat rugină pătrunde și în cele mai mici spații intermediare, având o capilaritate ridicată și proprietăți foarte bune de penetrare. Soluția de dizolvat rugină PETEC poate fi utilizată și la temperaturi și solicitări extreme, prin intermediul utilizării MoS2. Soluție de dizolvat rugină – pentru îmbinări metalice și îmbinări filetate înțepenite din cauza ruginii Lubrifiant – pentru piese mobile, remediază zgomotele produse de pneuri la rulare Agent de conservare – îndepărtează peliculele superficiale de rugină și conservă pe termen lung Agent de protecție împotriva coroziunii și de întreținere – protejează în mod durabil împotriva coroziunii

Date Tehnice


Capacitate de depozitare	36 Luni
--------------------------	---------

Instrucțiuni de utilizare

Agitați bine doza înainte de utilizare. Îndepărtați depunerile grosiere cu o perie de sârmă. Pulverizați soluția de dizolvat rugină PETEC MoS2 pe toată suprafața pieselor blocate și după câteva minute, desfaceți îmbinarea filetată. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 70050

500 ml