

Fișă Date Tehnice

SPRAY CU EFECT DE ȘOC LA RECE PENTRU RUGINĂ

Proprietăți

- prin intermediul contracției termice la rece, cristalele de rugină se sparg și stratul de rugină este astfel dizolvat
- componentele se răcesc în câteva secunde
- dizolvare a ruginii instantă prin intermediul șocului termic (-45 °C)
- fără silicon și vaselină
- fără reziduuri
- Ventil de 360°, se poate aplica și cu susul în jos

Domenii de utilizare

Soluție pentru rugină PETEC – cu efect de șoc la rece – pentru desfacerea rapidă a îmbinărilor filetate blocate (șuruburi, piulițe, bolțuri), de ex., de la țeava de eșapament, racordurile cu cot, bara de direcție, sonda Lambda și multe altele.

Date Tehnice

Capacitate de depozitare	36 Luni
--------------------------	---------

Instrucțiuni de utilizare

Agitați bine doza înainte de utilizare. Îndepărtați depunerile grosiere cu o perie de sârmă. Pulverizați soluția șoc pentru rugină PETEC pe toată suprafața zonei blocate și desfaceți îmbinarea filetată după câteva secunde. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 70150

500 ml