

# SPRAY CU PASTĂ DE CUPRU

## Proprietăți

- Pastă de demulare, protecție și montare durabilă
- electroconductoare
- pastă de cupru cu rezistență la temperaturi ridicate, la doză de spray
- electroconductoare remediază zgomotele și vibrațiile deranjante
- fără silicon
- demontare nedistructivă, și după o perioadă de funcționare mai lungă
- rezistență la apă, apă sărată, acizi ușori și baze

## Domenii de utilizare

Spray cu pastă de cupru PETEC pentru lubrifierea pe termen lung a îmbinărilor cu șurub și a celor asamblate (racorduri pentru țevi, flanșe și fittinguri), care sunt expuse la temperaturi și la influențe corozive, cum ar fi sonda Lambda, bujia incandescentă, bujie, recircularea gazelor arse, încărcător turbo, filtru de particule Diesel, amortizor, frâne și accesorii, racordurile cu cot, îmbinările cu șurub de la țevile de eșapament și de la camerele de ardere. Pasta cu cupru impermeabilă este eficientă și dispune de un grad foarte bun de aderență și de proprietăți de lubrifiere extraordinare, și în condiții extreme. Conținutul ridicat de cupru previne blocarea sau oxidarea în cazul temperaturilor ridicate, precum și al fluctuațiilor de temperatură, și pentru o durată lungă de funcționare. Pasta de cupru reunește proprietățile unui lubrifiant, agent de glisare, agent anti-coroziune, agent de decofrare și pastă de montare într-un produs. Pentru aplicații din domeniul auto, vehicule utilitare, croaziere, utilaje de construcții, agricole, industrie și artizanat.

## Date Tehnice

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Capacitate de depozitare  | 36 Luni     |
| Rezistență la temperatură | -30 - +1100 |

## Instrucțiuni de utilizare

Agitați bine doza înainte de utilizare. Îndepărtați depunerile grosiere cu o perie de sârmă, curățați și degresați temeinic cu soluția de curățare a frânelor PETEC (cod art. 70060). Pulverizați spray-ul cu pastă de cupru PETEC uniform pe fileturile și suprafețele solicitate și montați piesele, dacă este necesar. Nu se pretează pentru autovehiculele cu ABS! În cazul autovehiculelor cu senzori ABS, se poate ajunge la deteriorări din cauza conductibilității electrice a pastei de cupru. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Fișă Date Tehnice

### Dimensiuni ambalaj



**cod art.: 70350**

500 ml